

Beskrivning

Vattenvarnare i familjen 204 är en vattenläckagedetektor med inbyggd larmsignal och extern sensor. Avancerad elektronik ger snabb detektering av vatten i riskområden, såsom under diskbänkar, runt tvättmaskiner och i badrum.

Vattenvarnare 204-001 får ström från en intern likströmskälla (batteri). I serien finns även enheter med extern matningsspänning alternativt reläutgång som är tillgänglig för anslutning till annan utrustning, såsom till ett externt larmsystem.

Vattenvarnare 204 förser fastighetsägare och installatörer med ett system som är enkelt att installera och underhålla.

Funktioner

- Blinkande röd LED vilolägesindikator var 32 sekund
- Högt internt larmljud på 85 dB A
- Ljudgivaren återställs automatiskt när vattnet inte längre detekteras
- Fungerar med en extern DC 12/24 V-matning 204-003
- Hörbar och visuell indikering av lågt batteri
- Hörbar och visuell felindikering
- Stöttålig från upp till 1,8 m fall på betong
- Stänksäker (ej vattentät)
- Enkel installation
- Ingen programmering krävs
- Kräver mycket lite underhåll
- 204-001 Batteridrivna enhet inga externa signalkopplingar
- 204-002 Sammankopplingsfunktion koppla ihop upp till 38st
- 204-003 Fjärrstyrd LED
- 204-004 Enhet med reläutgång för att sammankoppla ext.
- 204-002-4 Fungerar med extern DC 12/24 V

Godkännande

Vattenvarnare 204 är CE-märkt



204 Vattenvarnare

Specifikationer

	204-001	204-002	204-003	204-004
Spänning	DC 9V Litium / Alkaline	DC (10.8 ~ 33)V	DC (10.8 ~ 33)V	DC (10.8 ~ 33)V
Vilström	40 µA			
Vilströmsindikator	Blinkande ljusintervall om 32 sekunder			
Larmtröskel med standards sensor	2 mm vatten			
Larmström	15 mA	25 mA		
Larmljusstryck	≥ 85 dB @ 3 m			
Visuell larmindikator	Blinkande röd LED			
Antal sammankopplade enheter ^a	—	38	—	
Vid fjärr indikering LED ström	—	15 mA	—	
Utgångsrelä	—			SPDT.N/O or N/C.1.0 A @ DC 30 V / 0.5 A @ AC 125 V
Varning för lågt batteri	Samtidig ljus och ljudkombination intervall om 32 sekunder			
Varning för tekniskt fel	Alternerande ljus och ljudkombination intervall om 32 sekunder			
Drifttemperatur	(-10 ~ +50) °C			
Luftfuktighet vid drift	(0 ~ 95) % RH, ej kondenserande			
Förvarnings temperatur	(-25 ~ +80) °C			
Lagringsfuktighet	(0 ~ 98) % RH, ej kondenserande			
Dimensioner (h × w × d)	(100 × 62 × 40) mm			
IP-klass	IP -42 DC (10.8 ~ 33)			

^a Max kabellängd 400 m.

Orderinformation

	Sammankoppling	Fjärr LED	Reläutgång
204-001	—	—	—
204-002	<input checked="" type="checkbox"/>	—	—
204-003	—	<input checked="" type="checkbox"/>	—
204-004	—	—	<input checked="" type="checkbox"/>

Deltronic



Deltronic Security AB
EA Rosengrensgata 4
421 31 Västra Frölunda
Sverige
+46-31-140800
www.deltronic.se
info@deltronic.se

