

Reläsockel till ACX11 & ACH11

MODELL

FHN600 Relä

Uppladdningsbart litium backupbatteri

GARANTI

5 ÅR

- Relä för att aktivera externa enheter som blyxtljus och sirener eller släppa branddörrar.
- Monteringsbas för snabb montering.
- Instickskabelanslutning
- Kompakt design
- Ersätter medföljande monteringsplatta
- Ersätter larmets medföljande monteringsbas



TEKNISK SPECIFIKATION

Matningsspänning	230V ~ 50Hz
Reservkraft	Laddningsbart litium
Energiförbrukning (W)	<0.5W
Kraftterminaler	Instickskabelanslutning: Fas (L), Nolla (N), Sammankoppling (I)
Reläterminaler	SKrøv: COM, NO (Normalt öppen), NC (Normalt stängd)
Utgångsreläkontakter	8A @ 250V AC / 8A @ 30V DC Konfigurerbar utgång kan ställas in på kort puls, aktiv vid larm eller permanent aktiv som kräver manuell återställning.
Dimensioner	11.6m (116mm) diameter x 4cm (40mm) depth
Vikt	130g (produkt) / 165g (med förpackning)
Placering	Tak/Vägg
Driftstemperatur	0°C – 40°C
Fuktighet vid drift	> 85% RH
Förpackning	Separat låda och ytterkartong – återvinningsbar kartong.
Huvudförpackning/Ytterkartong	10 st
Godkännande/Certifierad enligt	EN 60730-1
Streckkod	EAN 7332211103281
Garanti	5 år

Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.

Mains Powered Relay Module

MODEL

FHN600 Relay

Rechargeable Lithium Cell Back-up

WARRANTY

5 YEARS

- Relay to activate external devices such as strobe lights and sirens or release fire doors.
- 'Fast fix' mounting base.
- Push fit wiring connection
- Compact design
- Replaces alarms mounting base
- Low energy usage (< 0.5w in standby mode)



TECHNICAL SPECIFICATION

Supply Voltage	230V ~ 50Hz
Back-Up Power	Rechargeable lithium
Power consumption (W)	<0.5W
Power Terminals	Push fit: Live (L), Neutral (N), Interlink (I)
Relay Terminals	Screw: COM, NO (Normally Open), NC (Normally Closed)
Output Relay Contacts	8A @ 250V AC / 8A @ 30V DC <i>Configurable output can be set to short pulse, latch while alarming or permanent latch requiring a manual reset.</i>
Dimensions	11.6m (116mm) diameter x 4cm (40mm) depth
Weight	130g (product) / 165g (packaged)
Installation positions	Ceiling/wall
Operating Temperature	0°C – 40°C
Operating Humidity	> 85% RH
Packaging	Individual box & outer carton – recyclable cardboard.
Master pack/Outer carton	10 units
Approval/Certified to	EN 60730-1
Barcode	EAN 7332211103281
Warranty	5 years

Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.