

Nätdriven styrenhet med relä

MODELL

FHN-THR

Uppladdningsbart litiumbatteri

GARANTI

5 ÅR

- **TEST- OCH PAUSKONTROLL** för Deltronic nätdrivna larm
- **UPPLADDNINGSBART LITIUM BACKUP BATTERI** för fortsatt drift under strömavbrott
- **STÖDER GÅNGTESTLÄGE**
Gör det möjligt för enskilda installatörer att bekräfta systemdrift
- **LÅG STRÖMFÖRBRUKNING** (< 0.5 W standby)
- **INBYGGT RELÄ** för styrning av externa enheter (t.ex. larmdon, dörrar)
- **LÅSFUNKTION** för larmsignal och reläutgång
- **RF-LINK** kan uppnås vid fast anslutning till ett Deltronic -nätanslutet larm utrustat med en FHN600RF-modul
- **LED STATUS INDIKERINGAR** för larm, fel och nätström
- Utformad för enkel installation och konfiguration



NÄTDRIVEN



KOMPATIBEL MED
1-MODULS
KOPPLINGSBOX



UPPLADDNINGSBART
LITIUMBATTERI



TEKNISK SPECIFIKATION

Matningsspänning	230V ~ 50Hz
Reservkraft	Uppladdningsbart litium
Energiförbrukning (W)	<0.5W
Reläkontaktens klassificering	8 A @ 250 VAC (resistiv belastning), 8 A @ 30 VDC (resistiv belastning)
Utgångsfunktion	Konfigurerbar utgång som kan ställas i kort puls, aktiv under larm eller låst larmläge som kräver manuell återställning.
Dimensioner	86mm x 86mm x 51mm
Vikt	150g
Montering	Vägg
Storlek	Standard UK 1-moduls kopplingsbox (min. djup 35 mm följer med)
Terminaler	Skruvterminaler: Fas (L), Nolla (N), Interlink (I), + COM, NO, NC
Driftstemperatur	0°C – 40°C
Fuktighet vid drift	> 85% RH
Förpackning	Separat låda och ytterkartong – återvinningsbar kartong.
Styckförpackning/Ytterkartong	10 enheter
Godkännande/Certifierad enligt	TUV
Streckkod	EAN 7332211103267
Garanti	5 år

Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sverige

Tel: 031-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic förbehåller sig rätten att ändra design- eller specifikationsdetaljer utan föregående meddelande.

Mains Powered Controller with Relay

MODEL		WARRANTY
FHN-THR	Rechargeable Lithium Cell Back-up	5 YEARS

- **TEST & HUSH CONTROL** for Deltronic mains-powered alarms
- **RECHARGEABLE LITHIUM BACK-UP BATTERY** for continued operation during power loss
- **SUPPORTS WALK TEST MODE**
Allows solo installers to confirm system operation
- **LOW POWER CONSUMPTION** (< 0.5 W standby)
- **BUILT-IN RELAY** for controlling external devices (e.g. sounders, doors)
- **LATCH FEATURE** for alarm signal and relay output
- **RF-LINK** can be achieved when hardwired to a Deltronic mains alarm fitted with FHN600RF module
- **LED STATUS INDICATORS** for alarms, faults, and mains power
- Designed for easy installation and configuration



TECHNICAL SPECIFICATION	
Supply Voltage	230V ~ 50Hz
Back-Up Power	Rechargeable lithium
Power consumption (W)	<0.5W
Relay Contact Rating	8 A @ 250 VAC (resistive load), 8 A @ 30 VDC (resistive load)
Latch options for relay	<i>Configurable output can be set to short pulse, latch while alarming or permanent latch that requiring a manual reset.</i>
Dimensions	86mm x 86mm x 30mm
Weight	150g
Installation positions	Wall mount
Mounting	Standard UK 1-gang pattress box (min. depth 35 mm enclosed)
Terminal Connections	Screw terminals: Live (L), Neutral (N), Interlink (I), COM, NO, NC
Operating Temperature	0°C – 40°C
Operating Humidity	> 85% RH
Packaging	Individual box & outer carton – recyclable cardboard.
Master pack/Outer carton	10 units
Approval/Certified to	TUV
Barcode	EAN 7332211103267
Warranty	5 years

Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.